

### >> DESCRIPTION

La protection haute

- Acier S235 JR de 3 ou 4 mm (+ fer plat 15 mm)
- Habillage caoutchouc en pneumatiques recyclés
- Fixation murale ou au sol



### >> AVANTAGES

- Encombrement limité
- Disponible en simple ou double hauteur
- Conserve son aspect esthétique même après plusieurs chocs
- Fabriqué à partir de pneumatiques recyclés et 100% recyclable.

### >> SPECIFICATIONS TECHNIQUES

#### Fixation Murale

Matière :	Acier S235 JR 4mm fer plat 15x35mm Caoutchouc Butyl
Finition :	Epoxy jaune
Système de fixation :	tirefonds 8 mm chevilles nylon
Hauteur :	200 mm
Largeur :	60 mm
Longueur :	720 mm
Epaisseur caoutchouc:	60 mm
Masse :	± 16 Kg

#### Fixation au sol

Matière :	Acier S235 JR 3mm Caoutchouc Butyl
Finition :	Epoxy jaune
Système de fixation :	tirefonds 8 mm chevilles nylon
Hauteur :	170 mm
Largeur :	80 mm
Longueur :	1360 mm
Epaisseur caoutchouc:	60 mm
Masse :	± 18 Kg



Modèle	Fixation murale Simple	Fixation murale Double	Fixation au sol Simple	Fixation au sol Double
Référence	0235			

